



ORCA DUO

VISOKOTEMPERATURNE IZVEDBE

Primerno za:

- radiatorsko ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode v vgrajenem grelniku sanitarne vode,
- starejše in slabše izolirane objekte.

NOTRANJA ENOTA	DUO 300 / DUO 300 SOLAR					DUO 300 XL/ DUO 300 XL SOLAR	
Št. artikla (komplet)	12349 + 12231	12349 + 12230	12336 + 12233	12336 + 12235	12336 + 12337	10514 + 10705	10718 + 10730
Št. artikla - Solar (komplet)	12350 + 12231	12350 + 12230	12337 + 12233	12337 + 12235	12337 + 12337	10591 + 10705	10719 + 10730
Volumen zalogovnika za sanitarno vodo [l.]	300					300	300
Dim. plinskih priklj.	1/4", 1/2"					3/8", 5/8"	1/2", 1"
Dim. priključkov za ogrevalni sistem	1"					1"	1"
Dim. priključkov Sanitarna voda	1" (3/4 cirkulacija)					1" (3/4 cirkulacija)	1" (3/4 cirkulacija)
Vgrajena obtočna črpalka	obtočna črpalka energetskega razreda A					obtočna črpalka energetskega razreda A	
Preklop ogrevanje - sanitarna voda	Integriran					Integriran	Integriran
Električni grelec [kW]	3x3					3x3	3x3
Toplotni prenosnik	Swep					Swep	Swep
Dim. notranje enote VxŠxG [cm]	182x60x78					182x60x78	182x60x78
Teža [kg]	235					235	240
Teža (Solar) [kg]	255					255	260
Razred sezonske učinkovitosti naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W35	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Razred sezonske učinkovitosti naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W55	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Sezonska učinkovitost naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W35 (ns)	181	179	178	177	177	164	164
Sezonska učinkovitost naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W55 (ns)	135	134	135	134	134	124	124
Cikel rabe sanitarne vode	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL
Energetski razred ogrevanja sanitarne vode	A	A	A	A	A	A	A

ORCA DUO

NIZKOTEMPERATURNE IZVEDBE

Primerno za:

- talno/stensko/stropno ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode v vgrajenem bojlerju,
- novogradnje in dobro izolirane objekte,
- objekte z večjo površino radiatorjev.

NOTRANJA ENOTA	DUO 300 / DUO 300 SOLAR							
Št. artikla (komplet)		12294 + 12194	12294 + 12202	12349 + 12224	12349 + 12229	12336 + 12225	12336 + 12228	12336 + 12227
Št. artikla - Solar (komplet)		12295 + 12194	11207+12202	12350 + 12224	12350 + 12229	12337 + 12225	12337 + 12228	12337 + 12227
Volumen zalogovnika za sanitarno vodo [l.]	300							
Dim. plinskih priklj.	1/4", 1/2"							
Dim. priključkov za ogrevalni sistem	1"							
Dimenzije priključkov SV	1" (3/4 cirkulacija)							
Vgrajena obtočna črpalka	obtočna črpalka energetskega razreda A							
Preklop ogrevanje-SV	Integriran							
Električni grelec [kW]	3x3							
Toplotni prenosnik	Swep							
Dimenzije notranje enote VxŠxG [cm]	182x60x78							
Teža [kg]	235							
Teža (Solar) [kg]	255							
Razred sezonske učinkovitosti naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W35	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	
Razred sezonske učinkovitosti naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W55	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
Sezonska učinkovitost naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W35 (ns)	181	182	178	176	178	177	176	
Sezonska učinkovitost naprave pri povprečnih podnebnih razmerah W55 (ns)	130	131	131	130	131	130	128	
Cikel rabe sanitarne vode	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	
Energetski razred ogrevanja sanitarne vode	A	A	A	A	A	A	A	