



VARČNO LOKALNO PREZRAČEVANJE PROSTOROV

ORCA PICO 50+

Prezračevalni sistem Orca Pico 50+ zagotavlja enostavno, učinkovito in energetsko varčno prezračevanje posameznih prostorov v stanovanjih, hišah, javnih in poslovnih zgradbah.

KERAMIČNI ZBIRALNIK TOPLOTE

Visoko učinkovit keramični zbiralnik topote zagotavlja vračanje toplotne energije iz odvodnega zraka za ogrevanje dovodnega zraka, z učinkovitostjo rekuperacije toplote vse do 92 %.

PREZRAČEVALNA CEV

Prezračevalne cevi so izdelane iz PVC plastike, ter omogočajo hitro in učinkovito montažo ter uporabo lokalnega prezračevalnega sistema.

ZRAČNI FILTER G3

Dovodni in odvodni zrak se očistita skozi dva vgrajena zračna filtra G3, ki zrak očistita večjih prašnih delcev in mrčesa ter s tem onemogočata zamašitev prezračevalnega sistema. Filtri G3 imajo antibakterijski premaz, njihovo čiščenje pa je izredno enostavno.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE

Modeli Orca Pico 50+ vsebujejo montažno ploščo, ki olajša vzdrževanje. Notranjost prezračevalnega sistema je dostopna z odstranitvijo notranjega pokrova, za kar ni potrebno nobeno posebno orodje.

ZVOČNA IZOLACIJSKA PENA

Onemogoča vdor hrupa iz okolice.

REVERZIBILEN EC VENTILATOR

za dovanjanje in odvajanje zraka se uporablja aksialni ventilator.

ZUNANJI POKROV

Omogoča odvod kondenza in preprečuje neposredni vdor vode ter tujkov v prezračevalni sistem. Izolacijska plast omogoča dodatno zvočno izolacijo pred hrupom iz okolice.

PICO 50+

Hitrost	1	2	3
Električna napetost/frekvenca	230 V/50 Hz		
Moč	1 W	2,1 W	4,3 W
Največji tok	0,024 A	0,026 A	0,039 A
Pretok zraka na načinu prezračevanja	15 m ³ /h (4 l/s)	30 m ³ /h (8 l/s)	50 m ³ /h (14 l/s)
Pretok zraka na načinu rekuperacije	8 m ³ /h (2 l/s)	15 m ³ /h (4 l/s)	25 m ³ /h (7 l/s)
Zvočni tlak na razdalji 3m	19 dB(A)	22 dB(A)	29 dB(A)
Toplotna učinkovitost	≤92%		
Stopnja filtracije delcev PM2,5 s F8 filtrom (opcionalno)	99%		
Pretok zraka z vgrajenim F8 filtrom (opcionalno)	40 m ³ /h		

